
Zahnriemenscheibe AT3, Z = 22, Riemenbreite 16 mm, Aluminium

Artikelnummer: R-22AT3-28-MAL-F



Bauform 6F – Maße in mm, Form vereinfacht dargestellt

Eckdaten

Profil	AT3
Teilung	3 mm
Zähnezahl	22
Riemenbreite	16 mm
Zahnlücke	Standard
Bauform	6F (mit Bordscheiben)
Werkstoff	Aluminium AlCu4MgSi(A) (EN AW-2017A)
Oberfläche	unbehandelt, trocken
Bohrung	Vorbohrung Ø 6 mm H7
Gewicht	0,021 kg
Kennzeichnung	28AT3/22-2

Abmessungen

Ø d0 (Dp)	Wirkkreisdurchmesser	21,01 mm
Ø dK (De)	Kopfkreisdurchmesser	20,6 mm
Ø dB (Df)	Bordscheibendurchmesser	26 mm
Ø dN (Dm)	Nabendurchmesser	14 mm
lN	Nabenlänge	6 mm
B (F)	Verzahnte Breite	22 mm
BN (L)	Gesamtbreite	28 mm
Ø dV (d)	Vorbohrung	6 mm H7
Ø dmax	Max. Fertigbohrung	11 mm

Hinweise

- Alle Maße in mm. Werkstoffe RoHS-konform, Zertifikat auf Anfrage.
- Für Polyurethan-Zahnriemen. Fertigbohrung, Passfedernut nach DIN 6885 und Gewinde auf Anfrage.
- Oberflächenveredelung (z. B. Eloxieren, Hartcoatieren) auf Anfrage.

SW-Maschinenservice GmbH & Co. KG
Kupferstraße 3 · 33378 Rheda-Wiedenbrück
Tel. 05242 / 578 8301 · Fax 05242 / 578 8302
info@sw-maschinenservice.de
www.sw-maschinenservice.de
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.