
# Zahnriemenscheibe T2,5, Z = 24, Riemenbreite 6 mm, Aluminium

Artikelnummer: R-24T2.5-16-MAL-F




Bauform 6F – Maße in mm, Form vereinfacht dargestellt

## Eckdaten

| | |
|---|---|
| **Profil** | T2,5 |
| **Teilung** | 2,5 mm |
| **Zähnezahl** | 24 |
| **Riemenbreite** | 6 mm |
| **Zahnlücke** | Standard |
| **Bauform** | 6F (mit Bordscheiben) |
| **Werkstoff** | Aluminium AlCu4MgSi(A) (EN AW-2017A) |
| **Oberfläche** | unbehandelt, trocken |
| **Bohrung** | Vorbohrung Ø 4 mm H7 |
| **Gewicht** | 0,012 kg |
| **Kennzeichnung** | 16T2.5/24-2 |

## Abmessungen

| | | |
|---|---|---|
| **Ø d0 (Dp)** | Wirkkreisdurchmesser | 19,1 mm |
| **Ø dK (De)** | Kopfkreisdurchmesser | 18,55 mm |
| **Ø dB (Df)** | Bordscheibendurchmesser | 22 mm |
| **Ø dN (Dm)** | Nabendurchmesser | 14 mm |
| **B (F)** | Verzahnte Breite | 10 mm |
| **BN (L)** | Gesamtbreite | 16 mm |
| **Ø dV (d)** | Vorbohrung | 4 mm H7 |

## Hinweise

- Alle Maße in mm. Werkstoffe RoHS-konform, Zertifikat auf Anfrage.
- Für Polyurethan-Zahnriemen. Fertigbohrung, Passfedernut nach DIN 6885 und Gewinde auf Anfrage.
- Oberflächenveredelung (z. B. Eloxieren, Hartcoatieren) auf Anfrage.

**SW-Maschinenservice GmbH & Co. KG**
Kupferstraße 3 · 33378 Rheda-Wiedenbrück
Tel. 05242 / 578 8301 · Fax 05242 / 578 8302
info@sw-maschinenservice.de
www.sw-maschinenservice.de
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.