
# Zahnriemenscheibe AT10, Z = 48, Riemenbreite 50 mm, Aluminium

Artikelnummer: R-48AT10-70-MAL-N




Bauform 6 – Maße in mm, Form vereinfacht dargestellt

## Eckdaten

| | |
|---|---|
| **Profil** | AT10 |
| **Teilung** | 10 mm |
| **Zähnezahl** | 48 |
| **Riemenbreite** | 50 mm |
| **Zahnlücke** | Standard |
| **Bauform** | 6 (ohne Bordscheiben) |
| **Werkstoff** | Aluminium AlCu4MgSi(A) (EN AW-2017A) |
| **Oberfläche** | unbehandelt, trocken |
| **Bohrung** | Vorbohrung Ø 16 mm H7 |
| **Gewicht** | 3,01 kg |
| **Kennzeichnung** | 70AT10/48-0 |

## Abmessungen

| | | |
|---|---|---|
| **Ø d0 (Dp)** | Wirkkreisdurchmesser | 152,79 mm |
| **Ø dK (De)** | Kopfkreisdurchmesser | 150,97 mm |
| **Ø dN (Dm)** | Nabendurchmesser | 95 mm |
| **lN** | Nabenlänge | 10 mm |
| **B (F)** | Verzahnte Breite | 60 mm |
| **BN (L)** | Gesamtbreite | 70 mm |
| **Ø dV (d)** | Vorbohrung | 16 mm H7 |
| **Ø dmax** | Max. Fertigbohrung | 124 mm |

## Hinweise

- Alle Maße in mm. Werkstoffe RoHS-konform, Zertifikat auf Anfrage.
- Für Polyurethan-Zahnriemen. Fertigbohrung, Passfedernut nach DIN 6885 und Gewinde auf Anfrage.
- Oberflächenveredelung (z. B. Eloxieren, Hartcoatieren) auf Anfrage.

**SW-Maschinenservice GmbH & Co. KG**
Kupferstraße 3 · 33378 Rheda-Wiedenbrück
Tel. 05242 / 578 8301 · Fax 05242 / 578 8302
info@sw-maschinenservice.de
www.sw-maschinenservice.de
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.