

Klemmplatte HTD 3M, Riemenbreite 15 mm

Artikelnummer: SWM-KP-3M-15

Seitenansicht



Draufsicht



4 Bohrungen Ø 4,5

Darstellung maßstäblich, Verzahnung schematisch – alle Maße in mm

Eckdaten

Teilung	HTD 3M (3 mm)
Riemenbreite	15 mm
Plattenbreite	30 mm
Bohrungen	4 × Ø 4,5 mm

Abmessungen

Länge	25 mm
Breite	30 mm
Höhe	5 mm
Teilung	3 mm
Randabstand Verzahnung	2 mm
Bohrungsdurchmesser	4,5 mm
Bohrungsabstand längs	15 mm
Bohrungsabstand quer	20 mm
Bohrung bis Plattenende	5 mm
Bohrung bis Plattenrand	5 mm

Hinweise

- Längentoleranzen nach ISO 2768-c; Längen ab 1000 mm: +0 / –10 mm.
- Klemmplatten dienen zur formschlüssigen Befestigung der Zahnriemenenden, z. B. in Linearantrieben.
- Die Verzahnung ist auf das angegebene Riemenprofil abgestimmt.
- Weitere Breiten und Sonderausführungen auf Anfrage.

SW-Maschinenservice GmbH & Co. KG
Kupferstraße 3 · 33378 Rheda-Wiedenbrück
Tel. 05242 / 578 8301 · Fax 05242 / 578 8302
info@sw-maschinenservice.de
www.sw-maschinenservice.de
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.