
Klemmverbinder AT20, Riemenbreite 32 mm, Ausführung B

Artikelnummer: SWM-KV-AT20-60x200-B · Bezeichnung: 60 × 200 AT20 B



Darstellung maßstäblich, Verzahnung schematisch – alle Maße in mm

Eckdaten

Teilung	AT20 (20 mm)
Riemenbreite	32 mm
Ausführung	B – mit Bohrung
Bohrungen	8 × Ø 9 mm
Geeignet für	AT20
Bezeichnung	60 × 200 AT20 B

Abmessungen

Breite	60 mm
Länge	200 mm
Höhe	20 mm
Bohrungsdurchmesser	9 mm
Bohrungsabstand quer	46 mm
Abstand äußere Bohrungen	160 mm
Bohrungsabstände längs	60 – 40 – 60 mm

Hinweise

- Längentoleranzen nach ISO 2768-c; Längen ab 1000 mm: +0 / –10 mm.
- Klemmverbinder dienen zur Befestigung eines oder beider Riemenenden am Gehäuse, z. B. in der Lineartechnik.
- Eine Einstellung der Vorspannung ist mit Klemmverbindern nicht möglich – dafür Spannplatten verwenden.
- Die Verzahnung ist auf die angegebenen PU-Zahnriemen abgestimmt; Beginn und Ende jeweils mit halber Zahnlücke.
- Ausführung ohne Bohrung sowie weitere Breiten auf Anfrage.

SW-Maschinenservice GmbH & Co. KG
Kupferstraße 3 · 33378 Rheda-Wiedenbrück
Tel. 05242 / 578 8301 · Fax 05242 / 578 8302
info@sw-maschinenservice.de
www.sw-maschinenservice.de
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.